

CITIZEN

L'imprimante d'étiquettes haute résolution contemporaine

Des impressions exceptionnelles en 300 dpi



Élégante, rapide et compacte

Avec sa conception fonctionnelle, compacte et moderne, la CL-E331 demande très peu d'espace, elle est facile à utiliser et est parfaitement adaptée quel que soit l'endroit, ou le secteur d'activité - de l'entrepôt au secteur de la santé. Elle offre également une vitesse d'impression élevée de 6 pouces par seconde, l'installation et le chargement de support sont très faciles.

Bien connectée

Les fonctionnalités Interfaces LAN, USB et série sont intégrées dans la CL-E331. Toutes les émulations standard sont entièrement prises en charge, avec l'option de prise en main à distance via un navigateur web, en utilisant l'outil de gestion Citizen LinkServer™.

Impression haute qualité en 300 dpi


La CL-E331 est le choix idéal pour les applications allant des petites étiquettes de tubes à essai dans le secteur de la santé aux étiquettes détaillées des plaques signalétiques du fabricant. Elle convient également à l'impression de codes à barres EAN et des étiquettes d'identification de biens dans le secteur de la vente au détail.

CL-E331

Étiquette, De bureau

Applications

- Fabrication
- Service de santé
- Pharmacie
- Commerce de détail



Imprime en résolution 300 dpi pour des étiquettes plus nettes et plus précises.

TOMORROW'S PRINTING TODAY



Ethernet LAN, interfaces USB et série en standard

Caractéristiques

Modèle	CL-E331
Technologie d'impression	Transfert thermique + thermique directe
Résolution	300 dpi
Vitesse d'impression (maximum)	6 pouces par seconde (150 mm / s)
Largeur d'impression (maximum)	4 pouces (104 mm)
Largeur du support (min au maximum)	1 - 4,6 pouces (25 - 118 mm)
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)
Épaisseur du papier (min au maximum)	63.5 à 190 µm
Longueur du support (min au maximum)	0,25 à 64 pouces (6,35 à 1625,6 mm)
Capteur de support	Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante
Interface principale	Interface triple USB 2.0, RS-232 et Ethernet 10/100
Taille du ruban	Diamètre extérieur maximal de 2,6 pouces (60 mm). 300 mètres de longueur. mandrin de 1 pouce (25 mm)
Enroulement et type de ruban	Encre dessous. Cire, Cire/résine ou type de résine
Mécanisme	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
Emulations (langages)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Pilotes et logiciels	Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes
Flash (Mémoire non volatile)	16 Mo au total, 4 Mo disponible pour l'utilisateur
Taille (L x P x H) et Poids	178 x 266 x 173 mm, 2.6 Kg
Massicot	Type guillotine, peut être installé par l'usine
garantie	2 ans de garantie du fabricant ou 100 Kms sur l'imprimante. 6 mois ou 50 Kms sur la tête d'impression en mode TT ou 30 Kms sur la tête d'impression en mode DT
EMC et normes de sécurité	CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-E331

Étiquette, De bureau

Caractéristiques & Avantages

- Charge de papier: Mécanisme d'ouverture verticale Hi-Lift™ et mécanisme de fermeture en douceur du capot ClickClose™
- Vitesse d'impression: Impression rapide - 6 pouces par seconde (150 mm par seconde)
- Support papier: Grande capacité de papier - supporte des rouleaux jusqu'à 5 pouces (127 mm)
- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Conformité ENERGY STAR®
- Faible encombrement



La CL-E331 a une large ouverture de boîtier Hi-Lift™ (90°) taille, elle utilise des rubans standards de 300m avec des mandrins d'un pouce.