

# CITIZEN

## Impression d'étiquettes plus sûre grâce à un boîtier auto-protecteur

Des imprimantes plus propres, plus sûres



### Boîtier auto-protecteur et conçu pour être désinfecté

La CT-E301 n'a pas seulement été créée pour résister aux produits chimiques agressifs des désinfectants, mais aussi pour stopper les bactéries dans leur prolifération. La technologie du boîtier et de l'imprimante elle-même est certifiée ISO 22196 par la SIAA, ce qui prouve qu'elle est conçue pour offrir des résultats efficaces contre le développement des bactéries et qu'elle est conforme aux normes industrielles les plus strictes.

### Compact

Le faible encombrement de la nouvelle CL-H300SV en fait une imprimante parfaite pour des espaces restreints et permet toujours d'imprimer des étiquettes jusqu'à 118 mm de large sur un rouleau de 125 mm de diamètre.

### Connectée

Équipée d'une interface USB 2.0 en standard et d'interfaces Bluetooth, LAN sans fil, Ethernet avec prise en charge XML et hôtes USB plus LAN en option, il existe une solution de connectivité adaptée à chaque application.

## CL-H300SV

Étiquette, De bureau

### Applications

- Service de santé
- Hotel et Restauration
- Cuisine
- Pharmacie
- Commerce de détail



Espace entre les étiquettes et capteur de marque noire entièrement réglables

TOMORROW'S PRINTING TODAY



Interface USB standard avec emplacement pour carte d'interface en option pour Bluetooth, Ethernet, réseau local sans fil ou hôtes USB + réseau local.

## Caractéristiques

<b>Modèle</b>	<b>CL-H300SV</b>
<b>Technologie d'impression</b>	Thermique directe
<b>Résolution</b>	203 dpi
<b>Vitesse d'impression (maximum)</b>	8 pouces par seconde (200 mm / s)
<b>Largeur d'impression (maximum)</b>	4 pouces (104 mm)
<b>Largeur du support (min au maximum)</b>	1 - 4,6 pouces (25 - 118 mm)
<b>Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin</b>	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)
<b>Épaisseur du papier (min au maximum)</b>	63.5 à 190 µm
<b>Capteur de support</b>	Espace entièrement réglable et marque noire réfléchissante
<b>Interface principale</b>	Interface double USB intégrée et emplacement de carte d'interface en option
<b>Interfaces Optionnelles</b>	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Série (compatible RS-232C), Ethernet (SEH), Bluetooth avec compatibilité MTM™ MFi
<b>Emulations (langages)</b>	Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, Zebra® ZPL2®, Datamax® DMX, Eltron® EPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, EPL-2®
<b>Pilotes et logiciels</b>	Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes
<b>Flash (Mémoire non volatile)</b>	16 Mo au total, 4 Mo disponible pour l'utilisateur
<b>garantie</b>	2 ans, 30 kms ou 6 mois

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.

## CL-H300SV

### Étiquette, De bureau

## Caractéristiques & Avantages

- Charge de papier: Mécanisme d'ouverture verticale Hi-Lift™ et mécanisme de fermeture en douceur du capot ClickClose™
- Vitesse d'impression: Impression ultra rapide - jusqu'à 200 mm par seconde (8 pouces par seconde)
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Conformité ENERGY STAR®
- Faible encombrement



Moderne, compacte et efficace