



### Rouleau ou pliage en paravent

La CL-S400DT imprime les tickets sur support en paravent ainsi que les étiquettes et reçus sur rouleaux standard.

### Panneau LCD très lisible

Le panneau LCD permet une configuration simple et rapide. Il clignote en rouge en cas d'erreur pour avertir aussitôt l'opérateur.

### Respect de l'environnement

De la fabrication au recyclage en passant par l'emballage et l'utilisation, la CL-S400DT répond à la demande actuelle de produits technologiques éco-responsables. Son alimentation interne ENERGY STAR® est l'une des plus efficaces en matière de basse consommation.

### Applications

- Messagerie
- Commerce de détail
- Logistique / Transport
- Billetterie
- Kiosque
- Betting



Imprimante performante pour tickets et étiquettes



Équipée d'interfaces USB et série, la CT-S400DT est un investissement à l'épreuve du futur. Des ports Ethernet et parallèle sont disponibles en option.

## Caractéristiques

| Modèle                                      | CL-S400DT                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie d'impression                    | Thermique directe                                                                                                                                                 |
| Résolution                                  | 203 dpi                                                                                                                                                           |
| Vitesse d'impression (maximum)              | 6 pouces par seconde (150 mm / s)                                                                                                                                 |
| Largeur d'impression (maximum)              | 4 pouces (104 mm)                                                                                                                                                 |
| Largeur du support (min au maximum)         | 0,5 - 4,6 pouces (12,5 - 118 mm)                                                                                                                                  |
| Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin | Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Diamètre extérieur 8 pouces (200 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)                                                       |
| Épaisseur du papier (min au maximum)        | 63,5 à 254 µm                                                                                                                                                     |
| Longueur du support (min au maximum)        | 0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)                                                                                                                                |
| Capteur de support                          | Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante                                                                                              |
| Interface principale                        | Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)                                                                                                 |
| Interfaces Optionnelles                     | Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)                |
| Mécanisme                                   | Mécanisme en métal Hi-Lift <sup>TM</sup> avec ouverture large                                                                                                     |
| Panneau de contrôle                         | 4 boutons, écran LCD 16x2 avec rétro-éclairage 2 couleurs et système de configuration de menu sophistiqué                                                         |
| Emulations (langages)                       | Datamax® DMX, Cross-Emulation <sup>TM</sup> - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI <sup>TM</sup> BASIC Interpreter, Eltron® EPL2® |
| Pilotes et logiciels                        | Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes                                                                                         |
| Flash (Mémoire non volatile)                | 8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur                                                                                                                 |
| Taille (L x P x H) et Poids                 | 206 x 149 x 150 mm, 2,68 Kg (à l'exclusion du porte-rouleaux)                                                                                                     |
| Massicot                                    | Type guillotine, peut être installé par le revendeur                                                                                                              |

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.

# CL-S400DT

## Étiquette, Billetterie

## Caractéristiques & Avantages

- Charge de papier: Conception durable - Le mécanisme métallique éprouvé Hi-Lift <sup>TM</sup> de Citizen
- Vitesse d'impression: Impression rapide - 6 pouces par seconde (150 mm par seconde)
- Support papier: Prise en charge polyvalente de papier - Supports de papiers en continu et support papier en rouleau
- Afficheur: L'affichage à cristaux liquides 2 couleurs permet un fonctionnement intuitif
- Boîtier Hi-Open <sup>TM</sup> pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Conformité ENERGY STAR®
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage