

Imprimante industrielle B-EX4D2

La solution idéale pour les applications en thermique direct

- L'imprimante industrielle thermique direct 4 pouces Toshiba B-EX4D2 associe les avantages de la gamme hautes performances B-EX au prix d'un produit milieu de gamme.
- Une solution industrielle fiable et robuste, au plus bas coût avec une excellente qualité d'impression, tout ce que vous attendez d'une B-EX, sauf le ruban.
- Une vitesse d'impression élevée, une puissance de traitement avancée (pour des sorties rapides), avec une facilité de maintenance, des capacités d'émulation et des caractéristiques écologiques – Le tout intégré dans un boîtier renforcé en métal anti statique.



CARACTÉRISTIQUES

Une imprimante flexible

Souple et évolutive avec une multitude d'options, pour créer l'imprimante qui convient à votre environnement. Compatible avec la gamme B-EX4T2.

Fonctions d'émulation

La technologie tête à plat, l'alignement du média à gauche et les capacités d'émulation, font de la B-EX4D2, l'imprimante idéale.

Maintenance aisée

Facilité d'entretien et de maintenance, avec des têtes d'impression encliquetables (d'une durée de vie estimée à 50 km) et des options d'évolutivité, réduisant encore le coût de possession.

Applications

Idéalement adaptée aux applications des secteurs des Transports, de la Logistique & des Entrepôts, de la chaîne d'approvisionnement du Commerce et de la Distribution, de la Santé et de la Pharmaceutique – Etiquettes d'expédition/de réception, produits, entrepôts, picking, étiquetage des produits frais dans les magasins alimentaires, supermarchés, etc.

• Avantages utilisateur

- Performances industrielles au juste prix
- Grande fiabilité, design renforcé, charge de travail élevée
- Excellence de la vitesse d'impression - 12ips
- Tête à plat pour une compatibilité avec les parcs concurrents
- Fonction Emulation pour un remplacement aisé des systèmes concurrents existants (Z-Mode installé)
- Tête d'impression - durée de vie estimée à 50 km
- Impression écologique - Certification Energy Star
- Outil de gestion d'imprimantes via le réseau – Gestion à distance via le réseau
- Outils logiciels gratuits

Généralités

Tête d'impression	A plat
Dimensions	310(H) x 278(L) x 460(P) mm
Poids	17 kg
Interface	USB 2.0, Ethernet
Options Interfaces	Réseau LAN sans fil, parallèle, série, port I/O, Horloge Temps Réel & USB hôte
Outil de gestion réseau	SNMP

Impression

Méthode	Thermique Direct
Largeur d'impression	104 mm
Vitesse d'imp. Max.	12 ips (304 mm/sec)
Résolution	203 dpi
Polices	Bitmap et outline
Codes à barres	Compatibles GS1 DataBar (RSS)

Média

Largeur papier	114 mm
Alignement papier	Gauche
Diamètre rouleau	200 mm

Options

Massicot, pré-découleur & enrouleur interne

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

LE COROSA
1-5 RUE EUGÈNE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON

France

+33 (0)1 47 28 28 28

<https://impression.toshiba.fr>

Rejoignez **Toshiba Tec France Imaging Systems** sur les réseaux sociaux.

