

TOSHIBA

Ruban pour imprimante tête à plat

AW5 est une qualité cire performante pour répondre aux besoins d’applications variées nécessitant une forte résistance aux frottements.

Elle offre une densité de noir supérieur à 2 ODR et une résistance à la chaleur jusqu’à 100°C (212°F). Ces caractéristiques lui confèrent une très bonne qualité d’impression avec des codes-barres nets sur tout type de papier et support synthétique.

Elle a été spécialement développée pour être utilisée dans les imprimantes tête à plat Toshiba.

L’AW5, comme tous les rubans Toshiba, offre une meilleure protection de la tête d’impression grâce à son revêtement arrière de qualité supérieure.

Toshiba AW5 - le ruban Cire Performant

Caractéristiques	
Très résistant aux tâches	Compatible avec un grand nombre de support
Excellente densité d’impression pour une qualité optimale	

Spécifications (Les performances exprimées dans cette feuille sont pour le ruban noir)		
Encre	Type	Cire
	Point de fusion	65° C (149° F)
	Épaisseur totale ruban	< 9µm
	Epaisseur du film	4.5 µm
	Vitesse d’impression	400 mm/s
Revêtement arrière	A base de Silicone	coefficient de friction Kd < 0.2
Couleur	Noir	
Ruban traité antistatique, Stockage recommandé : 12 Mois, 5-35° C (40-95° F), 20-80% humidité		

Certifications et approbations	
REACH/SVHC	1907/2006/EC

Imprimantes tête à plat	
Modèles	B-852R, BV410/420T, BA410/420T, B-EX4 T2/T3, B-EX6 T3

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et varient selon les substrats utilisés.
Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

LE COROSA / 1-5 rue Eugène & Armand Peugeot
92500 RUEIL MALMAISON